



SC 1339-1



ASTM F2892-18



CN-22-007



FEMINELA NEGRA

Cód. 5920090

Las botas de protección de PVC Feminela, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la **norma ASTM F2892-18**.



NORMA ASTM:
Referencial técnico.

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.



* Este sello no se encuentra expuesto en la bota.

La opción ideal PARA AFRONTAR NUEVOS RETOS

SUELA INYECTADA

FÁCIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.



SEGURIDAD Y CONFORT

Con un grosor de 11 mm que brinda comodidad y firmeza al caminar.

LABRADO PROFUNDO

Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.



LÍNEA DE PROTECCIÓN EN PVC

CARACTERÍSTICAS

FEMINELA NEGRA

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña negra con suela crepé.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **DOBLE INYECCIÓN EN PVC.**

- **CAMBIÓN:** Puente estabilizador para el área del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **SUELA:** Labrado que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.



PROTECCIÓN AL
RIESGO ELÉCTRICO

IMPERMEABLE

PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO

ALTURA
INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO



TP 36
1.146 g

11,3"
28,6 cm

FRA 32/33
34/35, 36-40

Servicios generales, granjas avícolas, porcicultura, ganadería, floricultura y cultivos en general.