

ROYAL[®]
ARGYLL

UNA MARCA
croydon[®]



SC 1339-1



CN-22-007



SECTOR CONSTRUCCIÓN

ROYAL SUPER ARGYLL RH S.M

Cód. E580090

Las botas de caucho Royal Super Argyll RH S.M, son ensambladas pieza a pieza manualmente, además cuentan con proceso de vulcanización en autoclave. RH: Resistente a hidrocarburos.



www.botascroydon.com



@WorkmanPorSeguridad



DISEÑADA PARA PROTEGER TU CAMINO

**SUELA
MOLDEADA**

FÁCIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la
evacuación de fluidos
y residuos.

SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

Suela hecha en moldes con compuesto RH, con excelente desempeño al deslizamiento.

LABRADO PROFUNDO

Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.

**HECHA EN MATERIAL
DE ALTA RESILIENCIA**

Vuelve a su estado original.

**ALTO Y BAJO
RELIEVE**

Disminuye la sensación de cansancio.

**CANALES DE
VENTILACIÓN**

Flujo de aire para mayor higiene.

**PLANTILLA
CONFORT (PU)**

**FÁCIL
LAVADO**

DISEÑO ANATÓMICO

Mayor confort.

CARACTERÍSTICAS

- **COLOR:** Caña negra con suela negra y distintivos rojos.
- **FORRO INTERNO:** 100% algodón.
- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU), extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.

ROYAL SUPER ARGYLL RH S.M

- **PUNTERA:** La puntera de acero cumple con la resistencia al impacto de 200J. Resiste una fuerza de compresión de 15kN según la norma EN 12568.
- **SUELA:** Resistente a hidrocarburos con un labrado profundo que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.



RH

IMPERMEABLE

PUNTA
ACERO

PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO

ALTURA
INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO

✓

✓

✓

TP 41
2.423 g

12"
30,5 cm

USA 4-14
FRA 36-46

Acueducto y alcantarillado, rellenos sanitarios.