

super machita  
croydon®



SC 1339-1



ASTM  
F2892-18



CN-22-007



## SUPER MACHITA AMARILLA

Cód. 5930026

Las botas de protección de PVC Super Machita, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la **norma ASTM F2892-18**.



super  
machita



ASTM F2892-18  
Botas de Protección de PVC  
de Punta Suave

**ASTM F2892-18**  
**EH**

CSC - CER658609

### PROTEC H:

Compuesto exclusivo desarrollado por Croydon, que garantiza la resistencia a derivados del petróleo e hidrocarburos.

### NORMA ASTM:

Referencial técnico.

**EH:** Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.



[www.botascroydon.com](http://www.botascroydon.com) | [@WorkmanPorSeguridad](https://www.facebook.com/WorkmanPorSeguridad)



# DISEÑADA PARA PROTEGER TU CAMINO

## SUELA INYECTADA



### SEGURIDAD Y CONFORT

Con un grosor de 11 mm que brinda comodidad y firmeza al caminar.

### LABRADO PROFUNDO

Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.

### FÁCIL LIMPIEZA

Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.



LÍNEA DE PROTECCIÓN EN PVC

## CARACTERÍSTICAS

## SUPER MACHITA AMARILLA

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña amarilla con suela azul.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.

- **DOBLE INYECCIÓN EN PVC.**
- **SUELA:** Labrado que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.



RH

PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO

PUNTA ACERO

ENTRE-SUELA

PESO PAR/  
(TP) TALLA  
PROMEDIO

ALTURA INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO

✓

✓

-

-

TP 35  
1.230 g

10,1"  
25,7 cm

FRA 33-37

Hidrocarburos, petroleras, estaciones de servicio, lavadero de vehículos y servicios generales.