

WORKMAN
Por seguridad®

UNA MARCA
croydon®



SC 1339-1



CN-22-007



WORKMAN RUBBER FIREMAN 32" FILTRESX

Cód.2090090

Las botas de caucho vulcanizado Workman Rubber Fireman 32" Filtresx, son ensambladas pieza a pieza a través de un proceso manual y vulcanizadas en autoclave; cuenta con puntera y entresuela de acero la cual cumple con la norma ISO 22568-3.



www.botascroydon.com



@WorkmanPorSeguridad



SEGURIDAD Y AGARRE
Suela en caucho con excelente agarre por su labrado.

SUELA CALANDRADA



LABRADO PROFUNDO
Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.

FÁCIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.



LÍNEA DE SEGURIDAD EN CAUCHO

CARACTERÍSTICAS

WORKMAN RUBBER FIREMAN 32" FILTREX

- **COLOR:** Caña negra, suela negra y distintivos amarillos.
- **FORRO INTERNO:** En Filtrex (aislante térmico) hasta la altura de 13" y continúa en poliéster hasta finalizar la caña.
- **PLANTILLA:** Fija en caucho expandido con forro de algodón.
- **PUNTERA:** La puntera de acero, cumple con la resistencia al impacto de 125J según la norma CSA Z195-14
- **ENTRESUELA:** La entresuela de acero resiste una fuerza de punción mínima de 1.100N o 247lbf según norma ISO 22568-3.

- **CAPELLADA:** De caucho con espuma interna de poliuretano (PU).
- **CAMBRIÓN INTERNO:** De acero, ofrece mayor estabilidad y soporte durante el ascenso y descenso en escaleras.
- **SUELA:** Con labrado que proporciona un mayor agarre en las diferentes zonas de trabajo a las que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.
- **AGARRADERAS INTERNAS:** En material de lona, facilitan la postura y rápida colocación de las botas.
- **CORREA SUPERIOR:** Ajustable para sujetar a la pierna.



**AISLAMIENTO
TÉRMICO**



**PROTECCIÓN AL
RIESGO ELÉCTRICO**



**PUNTA
ACERO**



**ENTRE-
SUELA**

FILTREX

**PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO**

**ALTURA
INTERNA**

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO

✓

-

✓

✓

✓

TP 10
5.173 g

32"
81,3 cm

USA 4 -15

Bomberos y rescatistas.