

**BATA INDUSTRIALS**

THE SAFETY SHOE

DENSE



ARTÍCULO 801-6221D
TALLAS 37-45
TIPO Cementado

DESCRIPCIÓN

Dense es un calzado de colores suaves y brillantes de la colección Sportmates. Establece el estándar en seguridad, transpirabilidad, ligereza y diseño perfecto para profesionales en movimiento. Una entresuela de Phylon suave y acolchada proporciona una absorción de impacto de alto nivel. Esto en combinación con una plantilla de espuma látex, una malla transpirable y una capellada liviana, crea un clima óptimo dentro del zapato para comodidad durante todo el día.

Capellada sin costuras minimiza la posibilidad de rotura. Aunque son livianos, flexibles y cómodos durante todo el día, los Sportmates brindan la mejor protección posible con punteras de composite y suelas de goma duraderas con resistencia al deslizamiento.

CARACTERÍSTICAS



PUNTERA DE COMPOSITE **FLEX GUARD**

USO

- > Manufactura
- > Transporte
- > Logística
- > Agricultura
- > Construcción

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.



| | |
|--------------------------|---|
| Color | NEGRO. |
| Construcción | Cementado. |
| Capellada | Microfibra. |
| Forro | Poliéster. |
| Plantilla Interna | Espuma Látex. |
| Plantilla | De seguridad, Antiperforante, tela de alta seguridad y flexible. Cumple con norma en ISO 20345. |
| Peso/Par | Aproximado 1 Kg/par. (Talla referente 42) Este valor tendrá variación de acuerdo a la talla. |
| Cordones | Redondos. |
| Puntera | De seguridad en composite redondo (Policarbonato) resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma en ISO 20345. |
| Entresuela | Phylon de baja densidad ligera y de alto grado amortiguación y elasticidad que aumenta el nivel de confort en conjunto con la plantilla interior. |
| Suela | Caucho ACN resistente a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste. Diseño de planta antideslizante categoría SRC. Cumple con norma en ISO 20345:2011. Ensayos sobre pisos de cerámica con lauril sulfato sódico (NALS) - Acero con glicerina Calzado dieléctrico / aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM. 18.000V durante 60 segundos y corriente de fuga <1.0 Ma. |

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

**BATA INDUSTRIALS****SERIOUSLY.**